

Serie NEO-CON

Conectores RJ45 de Alimentación Feed-Through

¿QUÉ ES UN CONECTOR FEED-THROUGH?

Los conectores RJ45 convencionales exigen cortar los conductores a una longitud exacta antes de insertarlos, lo que genera errores y ralentiza la instalación. El diseño feed-through de NEO-CON permite que los conductores se inserten y pasen completamente a través del conector — se crimpa y se corta el exceso después, eliminando el paso de medición.

LAS DOS FAMILIAS DE LA SERIE

Straight Line · NEO-CON 365 · 366 · 367 · 368

Pines al mismo nivel. Diseño clásico para conductores estándar de 23–24 AWG. Recomendado para CAT 5e, CAT 6 y CAT 6A flexible.

Hi/Lo Stagger · NEO-CON 369 · 370

Pines escalonados en dos alturas para conductores más gruesos (23 AWG CAT 6A sólido y 22 AWG CAT 7). Imprescindible para evitar degradación de señal.

REFERENCIAS Y MODELOS COMPATIBLES

Ref.	Categoría	Apant.	Patrón
365/50	CAT 5e	Sin apant.	Straight Line
366/50	CAT 5e/6/7	Apantallado	Straight Line
367/50	CAT 6	Sin apant.	Straight Line
368/30	CAT 6/6A	Apantallado	Straight Line
369/50	CAT 6A	Sin apant.	Hi/Lo Stagger
370/30	CAT 6A/7	Apantallado	Hi/Lo Stagger



Modelos compatibles: 365/50: NEO-CAT5009 · NEO-CAT5010 — 366/50: NEO-CAT5011 · NEO-CAT5012 · NEO-CAT7000 FLEX · NEO-CAT7007 — 367/50: NEO-CAT6002 — 368/30: NEO-CAT6007 FLEX PUR · NEO-CAT6008 SUPERFLEX — 369/50: NEO-CAT6020 — 370/30: NEO-CAT6004 · NEO-CAT6006 · NEO-CAT7000/900 · NEO-CAT7001

ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

PoE/PoH: hasta 100 W · **Resist. contacto:** 20 mΩ máx. · **Ciclos:** 2.000 mín. · **Temp.:** -40° a +70°C

ANSI/TIA 568-D.2 · ISO/IEC 11801 Clase D · ANSI/TIA 1096-A · IEC 60603-7 · UL 94V-2 ·

CE · RoHS · ISO 9001 / ISO 14001